

Extender

Offenzeitverlängerer/Trocknungsverzögerer für Arboritec Wasserlacke.

Vermindert die Tendenz zu Ansätzen und Verfärbungen bei ungünstigen raumklimatischen Bedingungen oder bei großen Flächen.
Nicht geeignet für UVElite, UV-härtenden Wasserlack.
Durch die Zugabe von max. 2% Extender zum Lack (eine Verpackung Extender auf 5l Lack) wird die Trocknung verzögert und die Verlaufeigenschaften bei ungünstigen, d.h. warmen oder trockenen raumklimatischen Bedingungen verbessert.

Bitte beachten: Auch bei Verwendung von Extender kann es beim Lackieren in extrem heißen und/oder trockenen Bedingungen zu Verlaufsstörungen oder Ansatzmarken beim Lackieren kommen.
Die Trocknungszeit, also auch die Zeit bis zum Zwischenschliff wird verdoppelt.
Die Zeit bis zum Aushärten des Lackes wird nicht beeinflusst.

VERARBEITUNG

Den Lack mit 2% Extender vermischen und gründlich aufschütteln/umrühren.
Bei der Zugabe in zweikomponentige Systeme, Extender vor dem Beimischen der Härterkomponente hinzugeben. Nicht unter +14°C verarbeiten.

GESUNDHEIT UND UMWELT

Extender ist weder gesundheits- noch umweltschädlich. Die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten, sind zu beachten. Während des Arbeitens für gute Belüftung sorgen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.



TECHNISCHE DATEN

Inhalt: Propanol und Wasser

Empfohlene Verwendung: Zur Verbesserung von Verlauf und Verringerung von Ansätzen bei warmen und/oder trockenen klimatischen Bedingungen.

Einsatzbereich: Alle Wasserlacke von Arboritec, mit Ausnahme von UVElite.

Verarbeitungstemperatur: 15 bis max 35°C

Lagerung: Bei 5-25°C und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Frost schützen.

VOC: 500g/l

Dosierung: maximal 2% (1 Flasche auf 5l Lack)

Haltbarkeit: Mindestens 5 Jahre ab Herstellungsdatum in ungeöffneter Originalverpackung bei empfohlenen Lagerbedingungen haltbar.

Verpackung: 24x100ml

Sicherheitsdatenblatt für gewerbliche Anwender ist auf Nachfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Beratung: Wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle oder den technischen Service von Arboritec, DE 0152 289 039 14 Int +46 303 56330.

*Arboritec AB gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.
Rev 14-04-09. Dieses Produktblatt ersetzt alle früheren Versionen.*