

VinyLAN object Hydro

Die Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick. Für höchste Beanspruchung.



Vinyl-Fertigfußboden


Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **VinyLAN object Hydro** mit seiner Gesamtdicke von 5,2 mm eingesetzt und somit der ideale Renovierungsboden.

VinyLAN object Hydro ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

VinyLAN object Hydro ist frei von Pthalaten und emittierenden Weichmachern.

Technische Daten

<p>Dekore Format in mm [Fliesen] Kartoninhalt Fliesen EURO-Paletteninhalt Fliesen</p> <p>Auflage Träger</p> <p>Oberflächenbehandlung Verbindungstechnik</p>	<table border="0"> <tr> <td>Steindekor</td> <td>620 x 450 x 5,2 mm</td> <td>Holzdekor</td> <td>1.235 x 230 x 5,2 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,24 m²</td> <td></td> <td>2,27 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>98,56 m²</td> <td></td> <td>99,88 m²</td> </tr> </table> <p>2,0 mm Strukturierte Vinyloberschicht ① 3,2 mm Hydro-Polymer-Platte (weichmacherfrei) ②</p> <p>0,55 mm Transparente Overlay-Nutzschicht ③ Leimlose UNICLIC-Verbindung</p>	Steindekor	620 x 450 x 5,2 mm	Holzdekor	1.235 x 230 x 5,2 mm		2,24 m ²		2,27 m ²		98,56 m ²		99,88 m ²
Steindekor	620 x 450 x 5,2 mm	Holzdekor	1.235 x 230 x 5,2 mm										
	2,24 m ²		2,27 m ²										
	98,56 m ²		99,88 m ²										
<p>Prüfwerte</p> <p>Resteindruck (EN ISO 24343-1) Trittschallverbesserungsmaß EN-ISO 717-2 Wärmedurchgangswiderstand (m² xK/W) EN 12524 Lichtechtheitsfaktor EN 105-Bo2 Flächengewicht EN 430 Aufladungsspannung EN 1815 Brandverhalten EN-ISO 9239-1 Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399 Chemikalieneinwirkung EN 423</p> <p>Antistatisch EN 1815 < 2 kV Stuhlrolleneignung EN 425 Fußbodenheizungsg geeignet</p> <p>Beanspruchungsklasse EN ISO 10874 Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893</p>	<p>0,03mm 7 dB 0,032 6/7 7200 g/m² < 2kV BFL s 1 ja Gute Beständigkeit</p> <p>ja ja, mit Rollen Typ W ja</p> <p>23 / 33 DIN = R9 • EN = DS: > 0,30</p>												



- Feuchtraumgeeignet
- Sehr strapazierfähig
- Antistatisch und antibakteriell
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Fußbodenheizungsg geeignet
- Zigarettenglutbeständig

